
ESPULSORI TESTA CILINDRICA RIBASSATO TEMPERATO
EJECTOR PIN REDUCED HARDENED

Codice:
76141 tipo CH





Materiale: 1.2067 - Durezza: 1530 - ISO 89694 - 250°C
Material: 1.2067 - Hardness: 1530 - ISO 89694 - 250°C

Esempio di ordinativo: d1xL1xL2
Example of purchasing order: d1xL1xL2

d1 g6	d2 0 -0,2	d3 h11	K 0 -0,05	r +0,2 0	L1 +2 0									
					63	80	100	125	160	160	160	200	250	250
					L2 -1 -2									
					25	35	50	50	50	63	75	75	75	100
0,7	4	2	2	0,2										
0,8	4	2	2	0,2			•	•		•	•			
0,9	4	2	2	0,2			•	•		•	•			
1,0	4	2	2	0,2	•		•	•	•	•	•	•		
1,10	4	2	2	0,2	•					•	•			
1,20	4	2	2	0,2	•		•	•		•	•			
1,30	4	2	2	0,2			•	•		•	•			
1,40	4	2	2	0,2				•		•	•			
1,50	6	3	3	0,3			•	•	•	•	•	•	•	•
1,60	6	3	3	0,3			•	•		•	•			
1,70	6	3	3	0,3			•	•		•	•	•		
1,80	6	3	3	0,3			•	•		•	•	•		
1,90	6	3	3	0,3				•		•		•		
2,0	6	3	3	0,3			•	•	•	•	•	•	•	•
2,10	6	3	3	0,3				•		•	•			
2,20	6	3	3	0,3				•		•	•	•		
2,30	6	3	3	0,3						•	•			
2,40	6	3	3	0,3						•	•			
2,50	6	3	3	0,3			•	•	•	•	•	•	•	•
2,60	6	3	3	0,3						•	•			
2,70	6	3	3	0,3						•	•			
2,80	6	3	3	0,3						•	•			
2,90	6	3	3	0,3						•	•			

Art. DME