







ISO 10071




PLC




PLO




PLR




PLK




PLL




PLF




PLJ




PLH




PLV



PLY



PLZ



* Controllare le dimensioni P e W per assicurarsi che la diagonale G non superi il valore massimo indicato.

$$G = \sqrt{P^2 + W^2}$$

* Check P and W dimension to be sure the diagonal G does not exceeded the max shown.

$$G = \sqrt{P^2 + W^2}$$

MATERIALE MATERIAL	HRC CORPO HRC BODY	HRC TESTA HRC HEAD
A2	60-63	40-55
M2	60-63	40-55
PS	63-65	40-55

Esempi di ordinazione / How to order:

CODICE CODE	Ø GAMBO BODY	LUNGHEZZA RIBASSO LENGHT REDUCED PARTS	LUNGHEZZA TOTALE TOTAL LENGHT	DIMENSIONI RIBASSO DIMENSION REDUCED PARTS	MATERIALE MATERIAL
PLO	D10	SBR19	L80	P2,5 W3,5	A2

CODICE CODE	D	SBR			Tondo/Round P	Sagome/Shape		L				
		Std.	Alt.	Alt.		Min. W	Max. P/G	63	71	80	90	100
PL_ C O R K L F J H V Y Z	6	13	10*	-	2,10 - 5,97	2,10 - 5,97		•	•	•	•	•
	10	19	10*	-	2,10 - 9,97	2,10 - 9,97		•	•	•	•	•
	13	19	13	25	5,00 - 12,97	4,50 - 12,97		•	•	•	•	•
	16	19	13	25	8,00 - 15,97	6,00 - 15,97		•	•	•	•	•
	20	19	13	25	12,00 - 19,97	8,00 - 19,97		•	•	•	•	•
	25	19	13	25	16,00 - 24,97	10,00 - 24,97		•	•	•	•	•
	32	19	13	25	24,00 - 31,97	12,50 - 31,97			•	•	•	•
	38	25	19	30	30,00 - 39,97	14,00 - 37,97				•	•	•

* Min. P o W=1,60 quando SBR=10

* Min. P or W=1,60 when SBR=10

• SBR STANDARD = STD

• PER ALTERAZIONI, CHIAVETTE, RICAMBI, RIVESTIMENTI, VEDI PAG.: 1.61 - 1.76
• ALTERATIONS, LOCATING DEVICES, COATING, GO ON PAGES: 1.61 - 1.76